



A veces, el color requiere mucha atención.

Otras veces no.

Lexmark C532n

Impresión láser color de excelente valor para grupos de trabajo pequeños.

Colores seductores

Cause una buena impresión en sus documentos gracias a la tecnología de color avanzada de Lexmark y a los detalles de la impresión en colores intensos 4800 Colour Quality.

Resultados rápidos

Con velocidades de impresión en color increíblemente rápidas de hasta 21 ppm y tan solo 10,5 segundos para imprimir la primera página en monocromo, obtendrá sus presentaciones e informes prácticamente antes de que usted mismo esté listo.

Funcionamiento sin dificultades

Simplifique el flujo de trabajo con un nuevo panel de operador intuitivo, consumibles de acceso frontal y un segundo alimentador de entrada para que las recargas sean menos frecuentes.

Velocidad de hasta 22 ppm en monocromo y 21 ppm en color

4800 Colour Quality

Alimentador de 550 hojas opcional

LEXMARKTM

Lexmark C532n, C532dn

Cumpla sus expectativas a toda velocidad

Su relación precio/rendimiento excepcional hace de la impresora láser color Lexmark C532n con tarjeta de red incorporada, el dispositivo ideal que cubrirá sus necesidades diarias de trabajo en la oficina. Proporciona colores vivos y brillantes a una velocidad increíble; de este modo, mejora al mismo tiempo tanto la productividad como los documentos. Y lo mejor de todo es que simplifica muchísimo el trabajo a todos los usuarios.

Imprima tranquilamente y sin complicaciones

Gracias al nuevo diseño del panel del operador, las tareas de impresión y mantenimiento serán un juego de niños. Combina una gran pantalla de 4 líneas direccionable desde todos los puntos, botones de navegación intuitiva y permite seleccionar opciones en un menú de fácil acceso. Además, la guía de ayuda integrada y los mensajes "Show Me" (Muéstrame), que ofrecen una claridad adicional, le ayudarán a solucionar los posibles problemas de un modo más simple.

Un planteamiento ecológico

¿Por qué no ahorrar energía, papel y dinero a la vez? La impresora Lexmark C532n reduce los costes de nuestros usuarios y del planeta. Incorpora el nuevo modo ecológico, que le permite minimizar el consumo de energía y de papel. Además, puede elegir el modelo con dúplex (Lexmark C532dn) para reducir el consumo de papel a la mitad.

Tecnología de impresión

Láser color

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 22 ppm

Velocidad de impresión (Carta, Color)

Hasta 22 ppm

Velocidad de impresión (A4, Color)

Hasta 21 ppm

Velocidad de impresión (Carta, Negro)

Hasta 24 ppm

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

10,5 segundos

Tiempo de primera página (color)

< 11 segundos

Resolución de impresión en negro

1200 x 1200 ppp

4800 CQ (2400 x 600 ppp)

Resolución de impresión en color

1200 x 1200 ppp, 4800 (2400 x 600 ppp)

Procesador

375 MHz

Memoria, Estándar

128 MB

Memoria, Máxima

640 MB

Opciones de ampliación de memoria

Si

Sistemas operativos de Apple Macintosh soportados

Mac OS X, Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los EE. UU. y otros países., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 con Citrix Presentation Server 4.0

Sistemas operativos Linux soportados

Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.0, 3.1, Linspire Linux 4.5, 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

2000, NT (4.00/4.00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 Segunda Edición, XP x64, Server 2003 running Terminal Server, 2000 Server running Terminal Services, Server 2003 x64 Edition, Vista

Sistemas operativos Novell soportados

Open Enterprise Server para Netware con NDS, iPrint o Novell Distributed Print Services (NDPS), NetWare 5.x, 6.x con iPrint o Novell Distributed Print Services (NDPS)

Sistemas operativos UNIX soportados

Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.11, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10

Otros sistemas operativos soportados

Sistemas IBM iSeries o IBM AS/400® con TCP/IP con OS/400® V3R1 o posterior que usen OS/400 Host Print Transform, Prácticamente cualquier plataforma que admita TCP/IP

Manejo del papel estándar

Bandeja de salida de 250 hojas, Ranura de alimentación manual de hojas sueltas, Bandeja de entrada de 250 hojas

Manejo del papel opcional

Alimentador de 550 hojas

Capacidad de entrada de papel (Estándar)

250 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de entrada de papel (Máxima)

800 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel (Estándar)

250 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel (Máxima)

250 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de sobres

1

Opción de acabado

No

Número de entradas de papel

2

Número de entradas de papel, máximo

3

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal

Puertos estándar

Fast Ethernet, USB compatible con USB 2.0

Puertos de red opcionales

Lexmark N4050e servidor impresión inalámbrico 802.11g (sólo impresión), MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo, MarkNet™ N7000e Fast Ethernet externo (USB)

Métodos de impresión en red

LPR/LPD, Direct IP (Puerto 9100), Socket (Raw TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, IP mejorada (puerto 9400), FTP, TFTP

Soporte de protocolo de red

TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6

Área imprimible

4.2 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

570 x 633 x 553 mm

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

484 x 440 x 512 mm

Peso (kg)

25,9 kg

Nivel de ruido, Inactivo

31 dBA

Nivel de ruido, Funcionando

53 dBA

Garantía comercial

1 año On Site Repair

Certificaciones de producto

Energy Star, CSA, ICES Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, IEC 320-1, CE Class B, CB IEC 60950, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPR 22 Class B, MIC Mark

Ciclo de explotación

Hasta 75.000 Páginas impresas mensuales (una vez como máximo)

Entorno operativo específico

Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: de 0 a 3.048 metros

Cartuchos

Se suministra con un cartucho de tóner negro Retornable para 4.000* páginas y con un cartucho de tóner color

Retornable para 3.000** páginas

Cartuchos de reposición disponibles:

Cartuchos de tóner CMY Retornables para 5.000** y 3.000** páginas.

Cartuchos de tóner negro y CMY Retornables para 4.000* páginas.

También están disponibles cartuchos estándar.

Fotoconductor negro para 20.000 páginas, paquete de 4 fotoconductores (negro, cian, magenta y amarillo)

* Hasta el número indicado de páginas estándar. Rendimiento medio continuo declarado del cartucho negro de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 (FDS).

** Hasta el número indicado de páginas estándar. Rendimiento medio continuo declarado de los cartuchos CMY de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 (FDS).

Características de ahorro de costes y medio ambiente

Cumple con las especificaciones Energy Star - La impresión y retención (para verificar la impresión), la impresión múltiple, la impresión de calidad en papel reciclado y la impresión dúplex integrada (modelo C532dn) contribuyen a reducir el consumo de papel - Los modos de ahorro de tóner seleccionables ayudan a reducir la cantidad de tóner utilizado por página - Los cartuchos retornables y la gestión de la vida útil del producto ayudan a reducir los residuos.

Modelos disponibles

C532n: red
C532dn: dúplex, red



Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle.



Gracias a nuestras soluciones y servicios innovadores, ayudamos a su empresa a IMPRIMIR de forma más inteligente, a TRANSFERIR información de forma más rápida y a GESTIONAR las impresiones de forma más eficaz. Solicite más información a su representante local de Lexmark.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en los EE. UU. o en otros países. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

www.lexmark.es

LEXMARK
TM