



A veces se le amontona el trabajo.

Otras veces no.

Lexmark E450dn

Compacta, fácil de usar y con un rendimiento excelente.

Hasta 33 ppm

Panel de operador fácil de utilizar

Diseño compacto

Dúplex compacto

Una característica realmente sorprendente para una impresora estándar dúplex de alta función es que la impresora E450dn de Lexmark es increíblemente pequeña, por lo que es posible situarla sin dificultad en escritorios estrechos y estaciones de trabajo reducidas.

Funcionamiento simplificado

La pantalla intuitiva direccionable desde todos los puntos ofrece al usuario final información clara sobre cómo llevar a cabo de forma sencilla las tareas de impresión y de mantenimiento.

Costes de ejecución más bajos

Gracias a los cartuchos opcionales de reposición de 11.000 páginas de alto rendimiento, reducirá los costes en cada página y la impresora funcionará durante más tiempo con un menor grado de intervención.

LEXMARKTM

Lexmark E450dn

Un valor excepcional para grupos de trabajos pequeños o medianos

Rápida, fiable e increíblemente fácil de utilizar, la impresora láser monocromo E450dn de Lexmark le ofrece una amplia gama de características y funciones a un precio muy competitivo. Provista de 64 MB de memoria estándar (ampliable a 320 MB) realizará trabajos de impresión de grandes volúmenes a una velocidad de 33 ppm. Además, ofrece opciones flexibles, como un segundo alimentador de entrada con capacidad para 800 hojas.

Pequeña en tamaño, grande en ahorro

La impresión dúplex es una solución inteligente para cualquier empresa, para ahorrar dinero, y para el medio ambiente. Pero la impresora E450dn de Lexmark va más allá: optimiza el valioso espacio de la oficina gracias a su diseño increíblemente compacto. ¡Y sin sacrificar el rendimiento! Además, podrá ahorrar en los costes de impresión con los cartuchos opcionales para 11.000 páginas.

La vida se ha simplificado

No tenemos tiempo para rompecabezas. Gracias al nuevo panel del operador, se acabaron las adivinanzas. La pantalla intuitiva de 4 líneas permite llevar a cabo distintas tareas paso a paso. Incluso puede beneficiarse de las prácticas funciones "show me" (mostrar) y "tell me more" (más información), que proporcionan diferentes gráficos e información detallada adicional.

Tecnología de impresión

Láser monocromo

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 33 ppm

Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex

Hasta 16 cpm (caras por minuto)

Velocidad de impresión (Carta, Negro)

Hasta 35 ppm

Velocidad de impresión (Carta, Negro) Dúplex

Hasta 16 cpm (caras por minuto)

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

7 segundos

Resolución de impresión en negro

1200 IQ

1200 x 1200 ppp

2400 IQ

600 x 600 ppp

Procesador

400 MHz

Memoria, Estándar

64 MB

Memoria, Máxima

320 MB

Opciones de ampliación de memoria

Si

Sistemas operativos de Apple Macintosh soportados

Mac OS X, Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los EE. UU. y otros países., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0., Microsoft Windows Server 2003 con Citrix Presentation Server 4.0

Sistemas operativos Linux soportados

Red Hat Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.0, 3.1, Linspire Linux 4.5, 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

2000, NT (4.00/4.00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 Segunda Edición, XP x64, Server 2003 running Terminal Server, 2000 Server running Terminal Services, Server 2003 x64 Edition, Vista

Sistemas operativos Novell soportados

NetWare 5.x, 6.x con iPrint o Novell Distributed Print Services (NDPS)

Sistemas operativos UNIX soportados

Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.11, IBM AIX 5.1,

5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10

Otros sistemas operativos soportados

Sistemas IBM iSeries o IBM AS/400® con TCP/IP con OS/400® V3R1 o posterior que usen OS/400 Host Print Transform, Prácticamente cualquier plataforma que admita TCP/IP

Manejo del papel estándar

Bandeja de salida de 150 hojas, Dúplex integrado, Salida de hojas sueltas, Ranura de alimentación manual de hojas sueltas, Bandeja de entrada de 250 hojas

Manejo del papel opcional

Alimentador de 550 hojas

Capacidad de entrada de papel (Estándar)

250 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de entrada de papel (Máxima)

800 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel (Estándar)

150 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel (Máxima)

150 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de sobres

1

Opción de acabado

No

Número de entradas de papel

2

Número de entradas de papel, máximo

2

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta A6, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal

Puertos estándar

Centronics IEEE 1284 paralelo bidireccional, Fast Ethernet, Certificado USB 2.0 Hi-Speed

Puertos de red opcionales

Lexmark N4000e Fast Ethernet (sólo impresión), Lexmark N4050e servidor impresión inalámbrico 802.11g (sólo impresión), MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo, MarkNet™ N7000e Fast Ethernet externo (USB), MarkNet™ N7002e Fast Ethernet externo (paralelo)

Métodos de impresión en red

LPR/LPD, Direct IP (Puerto 9100), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, IP mejorada (puerto 9400), FTP, TFTP

Soporte de protocolo de red

TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6

Área imprimible

4 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, PDF 1.5

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

378 x 470 x 430 mm

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

259.5 x 359 x 396 mm

Peso (kg)

11.4 kg

Nivel de ruido, Inactivo

20 dBA

Nivel de ruido, Funcionando

52 dBA

Garantía comercial

1 año On Site Repair

Certificaciones de producto

FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB

Ciclo de explotación

Hasta 45.000 Páginas impresas mensuales (una vez como máximo)

Entorno operativo específico

Temperatura: 16 a 32°C, Altitud: de 0 a 2.500 metros, Humedad: Humedad relativa entre el 8% y el 80% para temperaturas inferiores a 25,5 °C

Cartuchos

Se suministra con un cartucho de tóner Retornable para 6.000* páginas
Cartuchos de reposición disponibles:
Cartuchos de tóner Retornable para 6.000* y 11.000* páginas.

También están disponibles los cartuchos estándar.
Fotoconductor para 30.000 páginas

* Rendimiento medio del cartucho. Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752.

Características de ahorro de costes y medio ambiente

Este modelo cumple con las especificaciones de Energy Star y, además, posee la tecnología de calentamiento instantáneo del fusor que ayuda a reducir el consumo de energía - La impresión dúplex integrada, la impresión y retención (para verificar la impresión), la impresión múltiple y la impresión de calidad en papel reciclado ayudan a reducir el consumo de papel - Los cartuchos retornables y la gestión de vida útil del producto ayudan a reducir los residuos.

Modelos disponibles

E450dn: dúplex, red



Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle.



Gracias a nuestras soluciones y servicios innovadores, ayudamos a su empresa a IMPRIMIR de forma más inteligente, a TRANSFERIR información de forma más rápida y a GESTIONAR las impresiones de forma más eficaz. Solicite más información a su representante local de Lexmark.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en los EE. UU. o en otros países. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

www.lexmark.es

LEXMARK
TM