



A veces, el escritorio está fuera de control.

Otras veces, no.

Lexmark X340 MFP

Bajo coste y completa funcionalidad en su escritorio

Mayor productividad

Utilice el alimentador automático de documentos de 50 páginas para enviar por fax, digitalizar y copiar documentos fácilmente y alcanzar velocidades de impresión de hasta 25 ppm.

Mayor simplicidad

Envía faxes en segundos gracias a los varios accesos directos de marcación directa y simplifica las tareas de mantenimiento mediante la pantalla intuitiva de dos líneas.

Mayores capacidades de digitalización

Digitalice documentos en color directamente a varias aplicaciones informáticas y tipos de archivos, incluidos Word, PowerPoint, PDF e incluso formatos de texto editables.

Hasta 25 ppm

Impresión de sobremesa

Simplifique las tareas diarias

We make printing easy

LEXMARKTM

Lexmark X340 MFP

No se levante. Ahora puede hacerlo todo desde su escritorio.

Económica y muy fácil de usar, el X340 de Lexmark es la solución ideal para los usuarios individuales con un presupuesto reducido que necesitan digitalización en color, envío de fax, copias e impresión láser monocromo de alta velocidad, todo en un único y compacto dispositivo.

Enviar un fax es tan simple como contar hasta 3

¡En menos de tres segundos! Así de rápido puede transmitir un fax el X340 de Lexmark, gracias a su módem de alta velocidad de 33,6 Kbps. Simplemente, cargue los originales en el alimentador automático de documentos de 50 hojas, pulse una de las 10 teclas de marcación directa y deje que el X340 trabaje para usted.

Versátil digitalización en color

Con la amplia superficie plana del escáner y la tapa ajustable, el X340 de Lexmark es perfecto para digitalizar materiales encuadernados, como libros e informes. Utilice el software incorporado para digitalizar texto en papel a un formato editable e importe imágenes en color a una amplia gama de aplicaciones y formatos de archivos.

Tecnología de impresión

Láser monocromo

Función

Digitalización en color, Copia, Fax, Impresión

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 25 ppm

Velocidad de impresión (Carta, Negro)

Hasta 27 ppm

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

10 segundos

Velocidad de copia (A4, Negro)

Hasta 25 cpm

Tiempo de copia de la primera página (Negro)

tan rápido como 12 segundos

Resolución de impresión en negro

600 x 600 ppp

Resolución de digitalización

600 X 600 ppp (mono)

Procesador

150 MHz

Memoria, Estándar

64 MB

Memoria, Máxima

64 MB

Opciones de ampliación de memoria

No

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los EE. UU. y otros países., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 con Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal Server con Citrix Presentation Server 4.0

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

2000 (Professional/Server/Advanced Server), XP (Home, Professional), Server 2003 (Standard, Enterprise), XP Professional x64, Server 2003 (Standard, Enterprise) running Terminal Server, 2000 Server running Terminal Services, Server 2003 (Standard, Enterprise) x64 Edition, Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal Services

Manejo del papel estándar

Bandeja de salida de 150 hojas, Salida de hojas sueltas, Ranura de alimentación manual de hojas sueltas, Bandeja de entrada de 250 hojas

Manejo del papel opcional

Alimentador de 550 hojas

Capacidad de entrada de papel (Estándar)

250 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de entrada de papel (Máxima)

800 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel (Estándar)

150 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel (Máxima)

150 hojas de 75 gr/m²

Copia/Fax/Scan (ADF), Capacidad de entrada de papel

Hasta 50 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de sobres

1

Opción de acabado

No

Número de entradas de papel

1

Número de entradas de papel, máximo

2

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta (98 x 190 mm - 216 x 355 mm)

Puertos estándar

Certificado USB 2.0 Hi-Speed

Puertos de red opcionales

Lexmark N4000e Ethernet 10/100Base TX (sólo impresión), Lexmark N4050e servidor de impresión inalámbrico 802.11g (sólo impresión), Inalámbrica 802.11g externa, Gigabit Ethernet externo

Área imprimible

4.0 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 6

Rango de reducción/aumento

25 - 400 %

Área de digitalización, Máxima

216 x 355.6 mm

Velocidad del módem

33.6 kbps

Tamaño embalado (mm Al x An x Pr)

550 x 590 x 495 mm

Tamaño (mm Al x An x Pr)

521 x 530 x 394 mm

Peso (kg)

16.33 kg

Nivel de ruido, Inactivo

27 dBA

Nivel de ruido, Funcionando

51 dBA

Nivel de ruido de la copiadora, Funcionando

52 dBA

Nivel de ruido del escáner, Funcionando

49 dBA

Garantía del producto

1 año OnSite Repair, respuesta al siguiente día laborable

Certificaciones de producto

Energy Star, CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 320-1, ECMA-74, CE Class A, CB IEC 60950 1, IEC 61000-3-2, -3-3, EN 55022, EN 55024, CISPIR 22 Class A, GS (TÜV)-EN 60950-1, SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, C-tick Class A, CCC Class A, RPC, PSB, MIC, EK - K60950

Ciclo de explotación

Hasta 15.000 Páginas impresas mensuales (una vez como máximo)

Entorno operativo específico

Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: de 0 a 2.500 metros

Consumibles

Se suministra con un cartucho de tóner Retornable para 1.500 páginas. Cartucho de tóner Retornable de alto rendimiento para 2.500 páginas* (de reposición). También está disponible el cartucho normal.

- Impresoras y consumibles diseñados para ser utilizados únicamente en Europa, Oriente Medio y África.

* Rendimiento medio del cartucho. Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752.

Ahorro de costes y características medioambientales

Cumple las especificaciones Energy Star Green Mark de Taiwán RAEE (WEEE) RoHS



Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle.



Gracias a nuestras soluciones y servicios innovadores, ayudamos a su empresa a IMPRIMIR de forma más inteligente, a TRANSFERIR información de forma más rápida y a GESTIONAR las impresiones de forma más eficaz. Solicite más información a su representante local de Lexmark.

Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en los EE. UU. o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

www.lexmark.es

LEXMARK
TM