



A veces, compartir no  
es divertido.

Otras veces sí.

## Lexmark X342n MFP

Dispositivo multifunción  
rápido y económico para  
pequeños grupos de trabajo

### Conectar, imprimir... y compartir

Preparado para conexión en red, con una capacidad de entrada opcional de hasta 800 hojas, el X342n es un jugador de equipo fiable para los entornos de pequeños grupos de trabajo.

### Un rendimiento superior

Las funciones de flujo de trabajo avanzadas incluyen el envío de fax a gran velocidad, la digitalización en color en varios formatos e impresiones láser rápidas que alcanzan las 25 ppm.

### Se adapta al presupuesto

A parte de su reducido precio de adquisición excepcional, también ofrece cartuchos de alto rendimiento para 6.000 páginas para ayudar a reducir el coste de las impresiones.

Hasta 25 ppm

Oficina pequeña con grupos de  
trabajo reducidos

Conexión de red incorporada

We make printing easy

LEXMARK<sup>TM</sup>

# Lexmark X342n MFP

## Una completa funcionalidad que le gustará compartir

Con conexión de red estándar y con prácticas funciones, el X342n de Lexmark está diseñado para grupos de trabajo reducidos que buscan una solución multifunción económica. Ofrece impresión monocromo de alta velocidad, copia, fax y digitalización en color.

### Rápido y eficaz

¡Sin cuellos de botella! El X342n de Lexmark alcanza velocidades de impresión de hasta 25 ppm y ofrece una amplia gama de funciones para ahorrar tiempo, incluidos varios accesos directos a fax, un alimentador de documentos automático de 50 páginas, así como digitalización en color en varios formatos de archivos, incluido el texto editable.

### Sencillo para todos

No sólo se adapta al presupuesto, sino que el X342n de Lexmark también es fácil de configurar y utilizar. Los cartuchos se instalan en unos segundos. Además, la pantalla intuitiva de dos líneas de texto ayuda a los usuarios finales a realizar tareas de impresión y mantenimiento por sí mismos, prácticamente sin necesidad de formación.

#### Tecnología de impresión

Láser monocromo

#### Función

Digitalización en color, Copia, Fax, Digitalización en red, Impresión

#### Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 25 ppm

#### Velocidad de impresión (Carta, Negro)

Hasta 27 ppm

#### Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

10 segundos

#### Velocidad de copia (A4, Negro)

Hasta 25 cpm

#### Tiempo de copia de la primera página (Negro)

tan rápido como 12 segundos

#### Resolución de impresión en negro

600 x 600 ppp

#### Resolución de digitalización

600 X 600 ppp (mono)

#### Procesador

150 MHz

#### Memoria, Estándar

64 MB

#### Memoria, Máxima

64 MB

#### Opciones de ampliación de memoria

No

#### Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los EE. UU. y otros países., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 con Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal Server con Citrix Presentation Server 4.0

#### Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

2000 (Professional/Server/Advanced Server), XP (Home, Professional), Server 2003 (Standard, Enterprise), XP Professional x64, Server 2003 (Standard, Enterprise) running Terminal Server, 2000 Server running Terminal Services, Server 2003 (Standard, Enterprise) x64 Edition, Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal Services

#### Manejo del papel estándar

Bandeja de salida de 150 hojas, Salida de hojas sueltas, Ranura de alimentación manual de hojas sueltas, Bandeja de entrada de 250 hojas

#### Manejo del papel opcional

Alimentador de 550 hojas

#### Capacidad de entrada de papel (Estándar)

250 hojas de 75 gr/m<sup>2</sup>

#### Capacidad de entrada de papel (Máxima)

800 hojas de 75 gr/m<sup>2</sup>

#### Capacidad de salida de papel (Estándar)

150 hojas de 75 gr/m<sup>2</sup>

#### Capacidad de salida de papel (Máxima)

150 hojas de 75 gr/m<sup>2</sup>

#### Copia/Fax/Scan (ADF), Capacidad de entrada de papel

Hasta 50 hojas de 75 gr/m<sup>2</sup>

#### Capacidad de sobres

1

#### Opción de acabado

No

#### Número de entradas de papel

1

#### Número de entradas de papel, máximo

2

#### Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, \* Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas

#### Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta (98 x 190 mm - 216 x 355 mm)

#### Puertos estándar

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), Certificado USB 2.0 Hi-Speed

#### Puertos de red opcionales

Lexmark N4050e servidor de impresión inalámbrico 802.11g (sólo impresión), Inalámbrica 802.11g externa, Gigabit Ethernet externo

#### Métodos de impresión en red

LPR/LPD, Direct IP (Puerto 9100), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, FTP, TFTP

#### Soporte de protocolo de red

TCP/IP, TCP/IP IPv6

#### Área imprimible

4.0 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

#### Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 6

#### Rango de reducción/aumento

25 - 400 %

#### Área de digitalización, Máxima

216 x 355.6 mm

#### Velocidad del módem

33.6 kbps

#### Tamaño embalado (mm Al x An x Pr)

550 x 590 x 495 mm

#### Tamaño (mm Al x An x Pr)

521 x 530 x 394 mm

#### Peso (kg)

16.33 kg

#### Nivel de ruido, Inactivo

27 dBA

#### Nivel de ruido, Funcionando

51 dBA

#### Nivel de ruido de la copiadora, Funcionando

52 dBA

#### Nivel de ruido del escáner, Funcionando

49 dBA

#### Garantía del producto

1 año OnSite Repair, respuesta al siguiente día laborable

#### Certificaciones de producto

Energy Star, CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 320-1, ECMA-74, CE Class A, CB IEC 60950 1, IEC 61000-3-2, -3-3, EN 55022, EN 55024, CISPIR 22 Class A, GS (TUV)-EN 60950-1, SEMKO, UL AR, CS, TUV Rh, N Mark, C-tick Class A, CCC Class A, RPC, PSB, MIC, EK - K60950

#### Ciclo de explotación

Hasta 15.000 Páginas impresas mensuales (una vez como máximo)

#### Entorno operativo específico

Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: de 0 a 2.500 metros

#### Consumibles

Se suministra con un cartucho de tóner Retornable para 2.500 páginas\*  
Cartucho de tóner Retornable de alto rendimiento para 6.000 páginas\* (de reposición).  
También está disponible el cartucho normal

- Impresoras y consumibles diseñados para ser utilizados únicamente en Europa, Oriente Medio y África.

\* Rendimiento medio del cartucho. Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752.

#### Ahorro de costes y características medioambientales

Cumple las especificaciones Energy Star  
Green Mark de Taiwán  
RAEE (WEEE)  
RoHS



Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite [www.lexmark.es/recycle](http://www.lexmark.es/recycle).



Gracias a nuestras soluciones y servicios innovadores, ayudamos a su empresa a IMPRIMIR de forma más inteligente, a TRANSFERIR información de forma más rápida y a GESTIONAR las impresiones de forma más eficaz. Solicite más información a su representante local de Lexmark.

Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en los EE. UU. o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

[www.lexmark.es](http://www.lexmark.es)

**LEXMARK**  
TM